

# 15M BREED WIEDEN



## Standaard geleverd met:

- Geschikt om in heel vroeg stadium te wieden
- Geschikt voor meest voorkomende gewassen
- Tandendruk gelijk op elke werkhooft
- Gemakkelijke afstelling diepte/agressiviteit
- Hydraulische tandendrukinstelling (100gram-5kg)
- Mechanische tandenhoekverstelling
- Hoge bodemvrijheid, RVS glijplaten
- Verlichting met breedtemarkering
- Aankoppelbok Cat. II met sleufgaten
- Spindelverstelling geleidewielen
- Hoogwaardige kunststof slijtdelen
- Zeer stabiel dankzij robuuste, verzinkte frame

## Optioneel mogelijk (prijs op aanvraag):

- Zaaimachine 150L, 300L of 450L
- Tanduitschakeling per tand
- Elektronische bediening met display
- Frontbok

Type	PW-03	PW-09	PW-12	PW-15
Exacte werkbreedte (m)	2,99	9,15	12,15	15,12
Transportbreedte (m)	2,99	2,99	2,99	2,99
Transporthoogte (m)	1,05	3,78	3,82	3,82
Eigen gewicht (kg)	770	1810	2400	2950
Zwaartepunt gewicht tot driepunt (cm)	108	108	112	115
Benodigde hydrauliekventielen (DW)	1	2	2	2
Aantal tandenvelden (stuks)	1	3	5	5
Aantal rijen tanden (stuks)	7	7	7	7
Aantal tanden (stuks)	135	415	551	683
Tandafstand (mm)	22	22	22	22
Tanddikte (mm)	7	7	7	7
Totale Tandlengte (mm)	570	570	570	570
Tandhoek (graden)	130	130	130	130
Tandlengte vanaf tandhoek (mm)	115	115	115	115
Max. framehoogte/bodemvrijheid (cm)	50	50	50	50
Aantal steunwielen (voor/achter)	4 (2/2)	8 (4/4)	8 (4/4)	12 (6/6)
Bandentype	18,5x8-8	18,5x8-8	18,5x8-8	18,5x8-8
Max. belasting per wiel (kg)	190	285	365	265
Steunpoten	0	0	4	4
Minimale benodigde vermogen (pk)	70	90	120	150
Prijs (€)	11.500	21.500	27.500	32.000



RVS GLIJPLATEN



GELEIDEWIELEN



TANDDRUKINSTELLING

**ZOCON BV**  
**+31(0)513-714334**

**MEER INFO:**  
**WWW.ZOCON.EU**

